

Cisco 2821 modulaire access router

De Cisco 2821 modulaire access router is de beste keuze voor het MKB en regiokantoren. Voor de telefoniemarkt zijn er speciale bundels gemaakt van deze router. Hierbij wordt rekening gehouden met de softwareversie en de functionaliteit die men nodig heeft voor telefonie. Voor telefonie bestaat het IP Plus pakket aan features, waardoor deze router geschikt wordt voor telefonie. De 2821 leent zich uitstekend voor het toepassen van Virtual Private Networks (VPN), door toepassing van speciale encryptiemodules. Natuurlijk kan men er ook een traditionele IP-verbinding tussen kantoren mee maken.

U bent daarbij vrij in uw keuze voor een bepaalde WAN-connectie. De router werkt met iedere WAN-technologie die in het MKB-segment gebruikt wordt, zoals Frame Relay, huurlijnen, ADSL, HSDSL en ISDN voor dataoplossingen.

Cisco 2821 router

Poorten en modules van de Cisco 2821 poorten



De Cisco 2821 spraakrouter is een ideale oplossing voor het MKB, door de doorgroei mogelijkheden naar een ISDN-30-aansluiting. Dankzij deze doorgroei mogelijkheden biedt deze router uitstekend rendement op investeringen, wanneer men een groeipad inzet van enige ISDN-2 (BRI) naar een ISDN-30 (PRI) telefonieaansluiting. Wanneer men de keuze moet maken voor een telefonieaansluiting van een telecomaandbieder, is het verstandig goed uit te zoeken wat het omslagpunt is voor een upgrade van ISDN-2 naar ISDN-30. Het is goed mogelijk dat men bij vier tot vijf ISDN-2 verbindingen gelijke abonnementskosten heeft als bij één ISDN-30 verbinding.

DB TELECOM

Totaal investeringsoverzicht:

Cisco Call Manager Express tot maximaal 48 users

(1 x ISDN-30; 4 x analoge poorten)

Bestaande uit:

- 1 x Cisco 2821 Router
- 1 x ISDN-30 module
- 1 x 8-poorts Voice/Fax module

Totaal Cisco router

€ 3.907,00

Cisco IP Phones

Bestaande uit:

3 x	Cisco 7941G incl. adapter	Per stuk	€ 329,00	€ 987,00
14 x	Cisco IP Communicator (softphone)	Per stuk	€ 121,00	€ 1.694,00

Totaal Cisco IP toestellen


€ 2.681,00

Cisco IP Communicator


De Cisco IP Communicator is een softwarematige telefoon welke de zelfde functionaliteit bezit als een Cisco IP 7970G telefoon. Ideaal voor thuiswerkplekken en laptopgebruikers. Via de inlogstructuur altijd je eigen zakelijke toestel / telefoonnummer in de buurt. Voorbeeld Ip Communicator op een PC scherm:



Default Mode



Compact Mode



Screen Only View

Minimum Computer Requirements:

- Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4) or Windows XP Professional (Service Pack 2)
- Pentium III 450 MHz or equivalent (Pentium P4 1.5 GHz or higher recommended)
- 128-MB RAM for Windows 2000 or 192-MB RAM for Windows XP (256-MB RAM or more recommended)
- 100-MB free disk space
- Non-ISA full-duplex sound card (integrated or PCI-based) or USB sound device
- 800 x 600 x 16-bit screen resolution, 1024 x 768 x 16-bit or better recommended
- 128-kbps network connection

Montage Cisco Call Manager

Bestaande uit:

- Plaatsen in de patchkast van de server/router
- Aansluiten op 220 volt binnen 2 meter van de server
- Aansluiten op schone aarde binnen dezelfde ruimte of binnen 2 meter van de server
- Opnemen of samen met u de programmeersheets invullen
- Aansluiten op bestaande netwerkbekabeling
- Uitpakken, plaatsen en inrichten van de IP toestellen
- Configureren van het systeem
- Eerste basis uitleg van de centrale bij plaatsing
- Eerste 12 maanden garantie op apparatuur en installatiewerkzaamheden
- Telefonische helpdesk

Totaal installatie en montage

-Stelpost- € 2.000,00

Installatie en bekabeling algemeen

De geoffreerde bedragen zijn exclusief de volgende voorzieningen:

- bouwkundige voorzieningen, zoals hak- en breekwerk
- aanleggen 220V voorzieningen
- voedingszijde telefonie panelen t.b.v. het gebouwbekabeling systeem
- aanleggen van kabelgoten c.q. uitbreiding met stijpgoten
- aansluitmateriaal van speciaal fabrikaat
- verlengsnoeren telefoontoestellen
- belemmerende werkzaamheden, die apart uitgevoerd moeten worden
- aanleggen van een telecommunicatieaarde (maximaal 0,8 Ohm)
- kabel tussen juridisch scheidingspunt en centrale, wanneer deze in verschillende ruimtes geplaatst moeten worden
- alle genoemde werkzaamheden vinden plaats tijdens kantooruren
- bekabeling

DB TELECOM

ISDN-30 Call Recorder

Bestaande uit:

1 x ISDN-30 Call Recorder (excl. PC)	€	440,00
1 x Installatie Call Recorder		
Totaal Call Recorder	€	4.340,00

Patchkast en bekabeling

Bestaande uit:

1 x Patchkast 15HE 60cm diep	€	479,00
2 x ITT patchpaneel	€	278,00
2 x ITT rangeerpaneel	€	48,00
1 x Voedingsblok	€	49,00
1 x Montage patchkast	€	440,00
1 x 24 poorts Cisco switch met Qos	€	399,00
1 x Aansluitmateriaal, montage en testen ---stelpost---	€	1.300,00
Totaal patchkast en toebehoren	€	2.993,00

de bekabeling wordt door TCM zelf aangelegd, DB Telecom zal de bekabeling afmonteren en testen.
De UTP kabel kost € 0,70 per meter en zal achteraf berekend worden.

Totaal overzicht

Totaal Cisco Call Manager Express	€	3.907,00
Totaal Cisco IP toestellen	€	2.681,00
Totaal Installatie ---stelpost---	€	2.000,00
Totaal Call Recorder	€	4.340,00
Totaal patchkast en bekabeling	€	2.993,00
Totaalprijs	€	15.921,00

Tot 31 juli 2007 loopt er een actie met een gespreide betaling tegen 0% rente de looptijd van de gespreide betaling is 36 maanden. Het maandbedrag komt dan uit op € 516,83 excl. Btw, dit is incl. 3 jaar service en onderhoud.